

# PRODUKTINFORMATION

## FENOMEN PUR-EX

Art.Nr.:200400-200405

### 1K-PUR-Schaum-Entfernerset

#### **ACHTUNG – Vor der Anwendung bitte beachten !**

Sind die Profiloberflächen der Bauelemente **beschichtet** oder **lackiert**, bitte Vorversuche machen, da für Schäden an eingebauten Elementen **nicht gehaftet** wird.

#### **Anwendung:**

1. PUR-Schaum soweit wie möglich mechanisch abtragen.
2. PUR-Schaum Entferner mit Schwamm satt auftragen.
3. Nach **Minimum** 45 Minuten mit harter Bürste oder Schwamm, den aufgeweichten PUR-Schaum entfernen.
4. Produktreste mit beiliegenden Holzstäbchen entfernen und mit feuchtem Schwamm abwaschen.

Anwendung bei Bedarf beliebig wiederholen.



(Produktbeispiel)

#### **Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!**

**Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirka-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleich bleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

FENOPLAST Fügetechnik GmbH  
D-35764 Sinn Zur Dornheck 21-23

Tel.: +49 (0) 2772 57587-0 Fax: +49 (0) 2772 57587-20 [www.fenoplast.de](http://www.fenoplast.de) [info@fenoplast.de](mailto:info@fenoplast.de)

© 09/2008 08/12/2008